

DEFENDER FR
Огнебиозащитная пропитка для древесины
и материалов на ее основе



ТИП	Огнебиозащитная пропитка для древесины и материалов на ее основе. Предотвращает поражение деревянной поверхности грибами, водорослями и жучком. Замедляет старение древесины. Обеспечивает 1 и 2 группу огнезащитной эффективности . Срок службы покрытия не менее 10 лет.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Неокрашенные деревянные внутренние и наружные поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Деревянные изделия и конструкции, эксплуатируемые как внутри помещений, так и в условиях воздействия климатических факторов (с применением защитного покрытия).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, свободной от каких-либо лакокрасочных покрытий. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Влажность обрабатываемой древесины не более 25%.
Расход (при однослойном нанесении):	Для биозащиты: 10 м ² /л (110 г/м ²) - однослойное нанесение; Для огнезащиты (2 группа) и биозащиты: 7,7 м ² /л (150 г/м ²) - двухслойное нанесение; Для огнезащиты (1 группа) и биозащиты: 4,6 м ² /л (250 г/м ²) - двухслойное нанесение
Плотность:	1,15 кг/л
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель, окунание.
Время высыхания:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Цвет:	Бесцветный. Может окрашивать древесину в легкие янтарные и коричневые тона.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка в диапазоне температур от минус 25°C до 35°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 10 кг, 20 кг